



KOCATEQ
Korean Catering Equipment Manufacturing Company Inc.

Классические печи для пиццы Серия EP A



Классические печи для пиццы спроектированные конструкторами из Италии отличаются великолепным качеством, оптимальной функциональностью и не высокой ценой. 80% заводов изготовителей из Италии предлагает именно эти печи в своих модельных рядах начального уровня.

Печи для пиццы KOCATEQ продаются под известными торговыми марками PIZZA GROUP, BARTCHER, FAGE, GAM и т.п.

Печи серии PA относятся к классу моноблочных печей без возможности увеличения числа камер после покупки печи.

Фронтальная панель и камера печи изготовлены из нержавеющей стали AISI403. Применена упрощенная схема управления с 2-мя термостатами, регулирующими температуру на уровне пода и в верхней части камеры, что значительно удешевляет конструкцию, но влечет за собой определенные ограничения в производительности и воспроизводимости результатов выпечки, которые в значительной степени будут определяться квалификацией персонала.

Значительно упрощает использование печи наличие в большинстве моделей регулируемого шибера.

Термометр показывающей температуру воздуха в камере печи. Защитный термостат с пределом срабатывания + 500 Градусов Цельсия для полной безопасности работы.

Фронтальная дверь с большим смотровым окном и яркая внутренняя подсветка позволяют легко контролировать процесс приготовления.

Конструкция печи рассчитана на интенсивную эксплуатацию и получение качественной пиццы.

Камеры печи мощной теплоизоляцией.

Под печи изготовлен из шамотного камня.

Опционально поставляются разборные стенки, поставляемые в плоской упаковке. Для подключения печей необходим источник переменного тока 380/3/50.

Классический модельный ряд с размерами пода (ширина x глубину):

- 66x36 см;
- 66x69 см;
- 66x102 см;
- 99x69 см;
- 99x102 см.



Технические данные:

Модель	EP A-2	EP A-4	EP A-8	EP A-6	EP A-12	EP A-6L	EP A-12L	EP A-9	EP A-18
Напряжение	220/380V	220/380V	220/380V	220/380V	220/380V	220/380V	220/380V	220/380V	220/380V
Мощность (кВт)	2,3	4,5	9	6,9	13,8	7,34	14,68	9,03	18,06
Верхние нагревательные элементы, кВт	1,3	2,5	2,5	3,9	3,9	4	4	5,01	5,01
Нижние нагревательные элементы, кВт	1	2	2	3	3	3,34	3,34	4,02	4,02
Диапазон температур	0-350	0-450	0-450	0-450	0-450	0-450	0-450	0-450	0-450
Габариты (мм)	975x485x415	975x815x415	975x815x745	975x1105x415	975x1105x745	1305x815x415	1305x815x745	1305x1105x415	1305x1105x745
Размеры камеры (мм)	660x360x230	660x690x230	660x690x230	660x1020x230	660x1020x230	990x690x230	990x690x230	990x1020x230	990x1020x230
Размеры в упаковке (мм)	620x1000x540	1000x950x540	1000x950x860	1000x1220x540	1000x1220x860	1330x950x540	1330x950x860	1330x1220x540	1330x1220x860
Наличие шибера	Есть	Опция	Опция	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть



Представительство на территории РФ:

а/я 7, 117485, Россия, Москва, Миклухо-Маклая, 23Б,
т/факс: 007-495-921-39-86 e-mail: gabel@dol.ru www.luko.ru