



В витринах **серии RT** увеличение вероятности импульсной покупки и привлекательность выкладки достигается за счет использования вращающихся многоярусных полок, яркой LED - подсветки.

Настольные витрины предлагаются в 2-х вариантах:

- с охлаждаемым внутренним объемом 0 +12 Градусов Цельсия (**модель RTW108L**);
- с подогреваемым внутренним объемом +30 +90 Градусов Цельсия (**модель RTR108L**).

Витрины имеют схожий дизайн и габаритные размеры, что позволяет устанавливать их в пределах одного торгового пространства. Вертикальное ярусное расположение выкладки позволяет оптимально использовать ограниченные площади прилавка, а вращение полок исключает наличие мертвых обзорных зон.

Настольные витрины **RTW108L, RTR108L** – отличное компактное решение для предприятий общественного питания и торговых предприятий с ограниченной площадью прилавков.

Особенности конструкции тепловой витрины RTR108L:

- аналоговый термостат;
- термометр, показывающий текущую температуру во внутреннем объеме;
- ножки с регулируемой высотой, позволяющие устанавливать витрину в вертикальном положении;
- ванночка для увлажнения внутреннего объема;
- вращающиеся хромированные полки, дно и верх внутреннего объема из нержавеющей стали AISI304.

Особенности конструкции холодильной витрины RTW108L:

- цифровой термостат контролирующей основные параметры работы холодильного агрегата;
- двойное остекление (стеклопакет) для исключения образования конденсата на внешней поверхности;
- ножки с регулируемой высотой, позволяющие устанавливать витрину в вертикальном положении;
- вращающиеся полки, дно и верх внутреннего объема из нержавеющей стали AISI304.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Модель	Объём, л	Мощность, кВт	Диапазон температур, С	Габаритные размеры, мм
RTW 108 L	108	200	0 - 12	470 x 470 x 870
RTR 108 L	108	1150	30 - 90	470 x 470 x 870

